



Kasety grzewcze na wymiar z samoczynnie zamykającymi się drzwiami według DIN EN 13229

Ważna informacja:

Kasety kominkowe posiadają certyfikat 2-stopnia BImSchV. Zamontowanie kasety kominkowej powoduje zmianę typu budowy kominka otwartego.

Kaseta mała: do szerokości 700 mm

Kaseta duża: od szerokości 700 mm



RLA



Drewno



Uchylne



Zawias lewy / Zawias prawy



Pojedyncze przeszklenie



S. 172

Kaseta kominkowa 1V

SZEROKOŚĆ DO MAKS. MM	GŁĘBOKOŚĆ MAX. MM	WYSOKOŚĆ MAX. MM	NR. ART.	CENA (€)
600	500	500	1003014	2.939,00
700	500	500	1003015	3.187,00
800	500	500	1003016	3.417,00
900	500	500	1003017	3.666,00
1000	500	500	1003010	3.917,00
1100	500	500	1003011	4.283,00
1200	500	500	1003012	4.623,00
1300	500	500	1003013	4.991,00

Kaseta kominkowa 2L

SZEROKOŚĆ DO MAKS. MM	GŁĘBOKOŚĆ MAX. MM	WYSOKOŚĆ MAX. MM	NR. ART.	CENA (€)
600	500	500	1002998	3.230,00
700	500	500	1002999	3.482,00
800	500	500	1003000	3.733,00
900	500	500	1003001	3.965,00
1000	500	500	1002994	4.283,00

Kaseta kominkowa 2R

SZEROKOŚĆ DO MAKS. MM	GŁĘBOKOŚĆ MAX. MM	WYSOKOŚĆ MAX. MM	NR. ART.	CENA (€)
600	500	500	1003006	3.230,00
700	500	500	1003007	3.482,00
800	500	500	1003008	3.733,00
900	500	500	1003009	3.965,00
1000	500	500	1003002	4.283,00





Kaseta kominkowa 3RL

SZEROKOŚĆ DO MAKS. MM	GŁĘBOKOŚĆ MAX. MM	WYSOKOŚĆ MAX. MM	NR. ART.	CENA (€)
600	500	500	1002990	3.482,00
700	500	500	1002991	3.733,00
800	500	500	1002992	3.965,00
900	500	500	1002993	4.087,00
1000	500	500	1002986	4.623,00

Kaseta kominkowa Prisma

SZEROKOŚĆ DO MAKS. MM	GŁĘBOKOŚĆ MAX. MM	WYSOKOŚĆ MAX. MM	NR. ART.	CENA (€)
600	500	500	1003022	3.688,00
700	500	500	1003023	4.010,00
800	500	500	1003024	4.325,00
900	500	500	1003025	4.716,00
1000	500	500	1003018	5.080,00

AKCESORIA	OPIS	NR. ART.	CENA (€)
Specjalne głębokości i w wysokości	Powyżej 500 mm za każde rozpoczęte 100 mm	1003041	139,00
Materiał uszczelniający	Sznur uszczelniający	1003032	89,00
Dmuchawa ciepłego powietrza	Z regulacją obrotów, zintegrowana (możliwe dopiero od szerokości w tyle 450 mm)	1003033	448,00
Drzwi frontowe dwuskrzydłowe	Zalecane od szerokości 800 mm i wysokości 500 mm, generalnie od szerokości frontu 1000 mm	1003030	226,00
Drzwi boczne narożne do otwierania	Za każde drzwi, generalnie od szerokości ramy drzwi bocznych 360 mm	1003043	89,00
Wycięcie narożne	Za każdy narożnik	1003031	175,00
Ramy maskujące	Przypawane, za sztukę	1003029	60,00
Spust popiołu	Do piwnicy	1003026	175,00
Ramy maskujące okrągłe	Wg szablonu lub rysunku	1003040	175,00
Wykonanie okrągłego łuku	Według rysunku, z wyraźnie zdefiniowanym, nieprzerwanym promieniem	1003039	1.090,00
	Według szablonu	1006401	1.907,00
Króciec spalinowy	Do przykręcenia od strony wnętrza komory	1003027	431,00
Kolektor zbiorczy spalin	Do przykręcenia	1003028	828,00
Ramy maskujące narożne	O szerokości co najmniej 15 mm, do przykręcenia śrubami	1005348	108,00
Drzwi ze szkłem okrągłym	Dostępne promienie szkła R239; R300; R335; R416; R420; R800		Na zapytanie
Drzwiczki pryzmatyczne	Z s zybq 3		Na zapytanie
	Z s zybq 1		Na zapytanie
Wyłożenie wnętrza żeliwne			Na zapytanie



AKCESORIA	OPIS	NR. ART.	CENA (€)
S-THERMATIK NEO	Automatyczna regulacja powietrza do spalania z czarnym wyświetlaczem	1047803	1.480,00
	Automatyczna regulacja powietrza do spalania S-Thermatik NEO, z białym wyświetlaczem	1047802	1.480,00
	Dodatkowy silnik nastawczy	1013854	277,00
	Zestaw kabli	1012031	34,00

Zakres dostawy:

- Moduł sterownika z wyświetlaczem i puszką podtynkową
- Przewody podłączeniowe, przewód sieciowy
- Wyłącznik kontaktowy drzwi, czujnik temperatury spalin, czujnik temperatury pomieszczenia i nastawnik z silnikiem

S-Thermatik NEO należy zawsze zamawiać razem z wkładem kominkowego!

Dwie przepustnice powietrza spalania z napędem silnikowym są potrzebne do Varia B-FDh / B-120h



AKCESORIA	OPIS	NR. ART.	CENA (€)
S-THERMATIK NEO Obudowa przeciwpyłowa	Dla sterownika, z membranami dla dławików kablowych	1013782	42,00



AKCESORIA	OPIS	NR. ART.	CENA (€)
Czujnik temperatury dla komór spalania z płaszczem wodnym i S-THERMATIK NEO	Czujnik PT 1000 z kablem 3 m	1013792	18,00



AKCESORIA	OPIS	NR. ART.	CENA (€)
S-USI II	Wyłącznik próżniowy, włącznie z akcesoriami	1054039	950,00



AKCESORIA	OPIS	NR. ART.	CENA (€)
S-USI II Kabel podłączeniowy	Kabel podłączeniowy S-USI II z S-Thermatik NEO, 3 m	1056300	97,00



AKCESORIA	OPIS	NR. ART.	CENA (€)
S-USI II Zestaw przedłużający	Zestaw przedłużający S-USI II dla czujnika temperatury, 5 m	1061116	118,00





AKCESORIA	OPIS	NR. ART.	CENA (€)
S-ELA	Sterowanie bez klapq spal	1083510	675,00
	Sterowanie z klapq spal Ø 150 mm	1089140	700,00
	Sterowanie z klapq spal Ø 160 mm	1089025	735,00
	Sterowanie z klapq spal Ø 180 mm	1089026	735,00
	Sterowanie z klapq spal Ø 200 mm	1089027	735,00
	Sterowanie z klapq spal Ø 250 mm	1089028	750,00



AKCESORIA	OPIS	NR. ART.	CENA (€)
Helix 400	Zestaw S, wylot boczny Ø 160 mm	1037043	970,00
	Zestaw S, wylot górny Ø 180 mm	1037046	920,00
	Zestaw M, wylot boczny Ø 160 mm	1037048	1.170,00
	Zestaw M, wylot górny Ø 180 mm	1037050	1.130,00
	Zestaw L, wylot boczny Ø 160 mm	1037052	1.380,00
	Zestaw L, wylot górny Ø 180 mm	1037054	1.330,00
	Zestaw XL, wylot boczny Ø 160 mm	1037056	1.580,00
	Zestaw XL, wylot górny Ø 180 mm	1037058	1.530,00

Zamówienie tylko wraz z urządzeniem - brak możliwości późniejszego zainstalowania!



AKCESORIA	OPIS	NR. ART.	CENA (€)
Helix 460	Zestaw S, wylot boczny Ø 160 mm	1037045	1.000,00
	Zestaw S, wylot górny Ø 180 mm	1037047	940,00
	Zestaw M, wylot boczny Ø 160 mm	1037049	1.180,00
	Zestaw M, wylot górny Ø 180 mm	1037051	1.110,00
	Zestaw L, wylot boczny Ø 160 mm	1037053	1.350,00
	Zestaw L, wylot górny Ø 180 mm	1037055	1.290,00
	Zestaw XL, wylot boczny Ø 160 mm	1037057	1.530,00
	Zestaw XL, wylot górny Ø 180 mm	1037059	1.460,00

Zamówienie tylko wraz z urządzeniem - brak możliwości późniejszego zainstalowania!


Pokrętko i wałek giętki nie wchodzi w zakres dostawy.



AKCESORIA	OPIS	NR. ART.	CENA (€)
Agregat dogrzewający	Agregat dogrzewający Ø 180 mm (Wejście i Wyjście)	1003418	553,00
	Agregat dogrzewający Ø 200 mm (opcjonalnie możliwe)	1003419	553,00

Włącznie z akcesoriami do odprowadzania spalin:

- pokrętko okrągłego, białego
- wałka giętkiego 500 mm



AKCESORIA	OPIS	NR. ART.	CENA (€)
Blok zabezpieczenia kotła	Dla zamkniętych instalacji grzewczych wg DIN EN 12828	1012083	68,00
Zakres dostawy: - Bloku nośnego armatury z masywnego stopu mosiędżowego z przyłączem po stronie kotła G1i - Sprawdzonego zaworu bezpieczeństwa G 1/2" x 3/4", szczelnionego pierścieniem uszczelniającym PTFE - Ciśnienie wyzwalające 3,0 bar - Manometru układu ogrzewania 0 - 4,0 bar, Ø 63 mm - 3/8" z zaworem montażowym - Zaworu szybkiego odpowietrzania G 3/8" 12,0 bar, z zaworem montażowym - Dwóch dopasowanych elementów izolacyjnych			



AKCESORIA	OPIS	NR. ART.	CENA (€)
Podnoszenie temperatury obiegu powrotnego	Z efektywną pompką (ErP)	1079116	644,00
Zakres dostawy: - Pompy obiegowej Wilo oraz Grundfos - Termicznego zaworu regulacyjnego z termostatem 60 °C - Złączek śrubowych - Termometrów - Obudowy termoizolacyjnej			
Podnoszenie temperatury obiegu powrotnego może być zastosowane przy uwzględnieniu odpowiednich instalacji grzewczych dla wszystkich urządzeń H ₂ O.			
Dane techniczne: Temperatura robocza 60 °C (+/- 5K), Gwint wewnętrzny Rp 1", Napięcie zasilania 230 V; 50 Hz, Pobór mocy: maks. 20 Watt			



AKCESORIA	OPIS	NR. ART.	CENA (€)
Zawór bezpieczeństwa	Membranowy zawór bezpieczeństwa	1012081	17,00
	Membranowy zawór bezpieczeństwa z manom	1012082	40,00
Dla zamkniętych instalacji grzewczych wg TRD 721 - Przeznaczony dla wodnych instalacji grzewczych wg DIN 4751-3 z temperaturą obiegu zasilania do 95 °C - Ciśnienie otwierania nastawione fabrycznie na 2,5 bar - Z bezpośrednio zainstalowanym manometrem 0 - 4,0, w przypadku zamówienia z manometrem			



AKCESORIA	OPIS	NR. ART.	CENA (€)
Membranowe naczynia zbiorcze (MAG)	MAG 12 l dla komór spalania do 6,0 kW w obiegu wody	1012087	137,00
	MAG 18 l dla komór spalania do 16,0 kW w obiegu wody	1012088	152,00
- Max. temperatura obiegu zasilania: +120 °C max. ciśnienie robocze: 3,0 bar - Przyłącze: Rp 3/4" wraz z mocowaniem do montażu na ścianie			



AKCESORIA	OPIS	NR. ART.	CENA (€)
Zawór rewizyjny	Szybkozłącze do podłączenia naczyń zbiorczych	1012089	60,00
- Samozamykający przy demontażu naczynia zbiorczego, z opróżnieniem - Sprawdzony wg DIN EN 12828, PN 10 / 120 °C, przyłącze RP 3/4"			



AKCESORIA	OPIS	NR. ART.	CENA (€)
Termiczne zabezpieczenie odpływu (TAS) z tulejką wpuszczaną	Do zabezpieczenia generatorów ciepła na paliwa stałe w zamkniętych instalacjach grzewczych	1012373	167,00
- Długość rury kapilarnej: 4,0 m - Średnica znamionowa: DN 20 (3/4") - IG z tulejką wpuszczaną DN 15 (1/2") AG, długość 142 mm - Temperatura wyzwolenia: 97 °C			





AKCESORIA OGÓLNE



AKCESORIA	OPIS	NR. ART.	CENA (€)
Mocowanie ścienne MAG	Z zaworem bezpieczeństwa, manometrem, zaworem rewizyjnym + WD Zmontowana fabrycznie armatura kombinowana do podłączenia membranowych naczyń wzbiorczych do 50 l dla zamkniętych instalacji grzewczych wg DIN EN 12828	1012084	123,00


Zakres dostawy:

- Bloku nośnego armatury z masywnego stopu miedziowego z przyłączem po stronie kotła G3/4"
- zintegrowanego zaworu rewizyjnego do podłączenia membranowego naczynia wzbiorczego
- atestowanego zaworu bezpieczeństwa G 1/2" x 3/4", 3,0 bar, manometru ogrzewania Ø 63 mm - G3/8" (zakres wskazania 0 - 4,0 bar czerwoną wskazówką) z zaworem montażowym
- Zawór odpowietrzający G 3/8", 12,0 bar, z zaworem montażowym - samouszczelniającym
- oraz dwóch dopasowanych elementów izolacyjnych, wraz z częściami do mocowania



AKCESORIA	OPIS	NR. ART.	CENA (€)
Termostat pompy	Termostat w obudowie do włączania i wyłączania pompy obiegowej lub wspomagania przepływu powrotnego	1011824	63,00

- Długość kapilary: 2000 mm
- Korpus termostatu z 3,0 m kablem podłączeniowym do włączania i wyłączania pompy obiegowej lub zwiększania przepływu obiegu powrotnego
- Zakres roboczy: 0 - 90 °C, fabrycznie nastawiony na 62 °C
- Regulacja: wewnętrzna
- Obciążenie styku: 6 A, 250 V AC z tulejką wpuszczaną (niklowany miedź) AG 1/2"
- Długość 100 mm PN 10



AKCESORIA	OPIS	NR. ART.	CENA (€)
Szczotka druciana	60 x 60 x 700 mm	1021298	22,00
	30 x 50 x 800 mm	1008302	22,00
	Ø 66 x 500 mm	1012904	43,00



AKCESORIA	OPIS	NR. ART.	CENA (€)
Termostat kanału dymowego	Do zapobiegania wystygnięcia akumulatora buforowego	1013378	276,00

Zakres dostawy:

- Zakres roboczy: 50 - 500 °C
- Długość kapilary: 1500 mm
- Obciążenie styku: 6 A, 250 V AC
- Z mocowaniem rur o średnicy 180 mm - 250 mm



AKCESORIA	OPIS	NR. ART.	CENA (€)
Hydroregulacja	Regulator ładowania i wyladowania bufora, łatwy do zintegrowania w palenisku z płaszczem wodnym w istniejącej instalacji grzewczej	1018602	722,00

- Regulator różnicy temperatur z 2 przekaźnikami 230 V
- 4 czujniki Pt 1000 i wyświetlacz LCD




AKCESORIA	OPIS	NR. ART.	CENA (€)
Zawór trójdrożny	Elektryczny zawór trójdrożny	1015296	174,00

- Gwint wewnętrzny, z napędem sterującym
- Przyłącze R 1"
- Napięcie robocze: 230 V



Brak dostępnego obrazu



AKCESORIA	OPIS	NR. ART.	CENA (€)
Dodatkowe drzwiczki	Dla wkłady kominkowe (Wyjątek: modele w kształcie litery U)	1000388	1.160,00
	Dodatkowy przełącznik kontaktowy drzwi S-THERMATIK NEO i modele na przestrzał	1042121	65,00
	Dodatkowe drzwiczki do załadunku drewna, z podwójną szybą (specjalna wersja wykonania)	1021381	1.312,00
Dodatkowe drzwi do załadunku drewna, zawsze samozamykające się (A1)			

AKCESORIA	OPIS	NR. ART.	CENA (€)
Samozamykające się drzwiczki komory spalania (typ A1) - wg normy DIN EN 18895	Przebudowa zamykania drzwiczek fabrycznie Modyfikacja w fabryce, typ A	1055813	127,00
	Przy późniejszym zamówieniu przebudowy na uchylne drzwiczki: Sprężyna do prawostronnie otwieranych, samozamykających się drzwiczek (typ A1)	1001271	22,00
	Przy późniejszym zamówieniu przebudowy na uchylne drzwiczki: Sprężyna do lewostronnie otwieranych, samozamykających się drzwiczek (typ A1)	1001270	22,00

AKCESORIA	OPIS	NR. ART.	CENA (€)
Rama nośna	SA Wersja podłogowa	1066487	2.258,00
	SA Wersja sufitowa / ścienna	1066488	2.258,00

Ramę nośną zawsze zamawiać wraz z wkładem kominkowym!
Rama nośna jest zawsze dopasowana do urządzenia.

Formularze zamówień do pobrania:

Formularze zamówień do pobrania:



AKCESORIA	OPIS	NR. ART.	CENA (€)
Rury spalinowe	Długość = 1 m, rura stalowa nielakierowana Grubość ścianki 2 mm, Ø 180 mm	1005207	48,00
	Długość = 1 m, rura stalowa nielakierowana Grubość ścianki 2 mm, Ø 200 mm	1005208	54,00
	Długość = 1 m, rura stalowa nielakierowana Grubość ścianki 2 mm, Ø 250 mm	1024714	67,00
	Długość = 0,5 m, rura stalowa nielakierowana Grubość ścianki 2 mm, Ø 180 mm	1005203	36,00
	Długość = 0,5 m, rura stalowa nielakierowana Grubość ścianki 2 mm, Ø 200 mm	1005204	40,00
	Długość = 0,5 m, rura stalowa nielakierowana Grubość ścianki 2 mm, Ø 250 mm	1012147	51,00
	Długość = 0,25 m, rura stalowa nielakierowana Grubość ścianki 2 mm, Ø 180 mm	1005197	32,00
	Długość = 0,25 m, rura stalowa nielakierowana Grubość ścianki 2 mm, Ø 200 mm	1005198	36,00
	Długość = 0,25 m, rura stalowa nielakierowana Grubość ścianki 2 mm, Ø 250 mm	1005199	40,00
	Długość = 0,25 m, rura stalowa nielakierowana Grubość ścianki 2 mm, Ø 250 mm		





AKCESORIA OGÓLNE



AKCESORIA	OPIS	NR. ART.	CENA (€)
Rury spalinowe z otworem rewizyjnym	Długość = 0,25 m, rura stalowa nielakierowana Grubość ścianki 2 mm Ø 180 mm	1013658	83,00
	Długość = 0,25 m, rura stalowa nielakierowana Grubość ścianki 2 mm Ø 200 mm	1013659	86,00
	Długość = 0,25 m, rura stalowa nielakierowana Grubość ścianki 2 mm Ø 250 mm	1032471	97,00



AKCESORIA	OPIS	NR. ART.	CENA (€)
Rozdzielacz spalin (podwójny trójnik)	Rura stalowa, nielakierowana Ø 180 mm włącznie z podatnym ciągiem i okrągłym pokrętem w kolorze białym	1005193	326,00
	Rura stalowa, nielakierowana Ø 200 mm włącznie z podatnym ciągiem i okrągłym pokrętem w kolorze białym	1005194	351,00



AKCESORIA	OPIS	NR. ART.	CENA (€)
Kolana do rur spalinowych	45° nieruchome, rura stalowa nielakierowana Grubość ścianki 2 mm, Ø 180 mm	1005212	43,00
	45° nieruchome, rura stalowa nielakierowana Grubość ścianki 2 mm, Ø 200 mm	1005214	45,00
	45° nieruchome, rura stalowa nielakierowana Grubość ścianki 2 mm, Ø 250 mm	1066359	50,00
	0 - 90° przestawne, rura stalowa nielakierowana Grubość ścianki 2 mm, Ø 180 mm	1005215	70,00
	0 - 90° przestawne, rura stalowa nielakierowana Grubość ścianki 2 mm, Ø 200 mm	1005216	71,00
	0 - 90° przestawne, rura stalowa nielakierowana Grubość ścianki 2 mm, Ø 250 mm	1012148	74,00

Brak dostępnego obrazu

AKCESORIA	OPIS	NR. ART.	CENA (€)
Kolanko spalin, boczne 90° (do szczególnie płaskiego montażu na ścianie instalacyjnej, z bocznym prowadzeniem rur)	250 - 180 mm	1066393	82,00
	250 - 200 mm	1066394	89,00
	250 - 250 mm	1066395	108,00



AKCESORIA	OPIS	NR. ART.	CENA (€)
Mufa z podwójną ścianką	Ø 150 mm, nielakierowana	1005217	22,00
	Ø 180 mm, nielakierowana	1005219	27,00
	Ø 200 mm, nielakierowana	1005220	28,00
	Ø 250 mm, nielakierowana	1024729	32,00



AKCESORIA	OPIS	NR. ART.	CENA (€)
Element redukcyjny	Ø 150 - 130 mm, nielakierowany	1066397	40,00
	Ø 160 - 150 mm, nielakierowany	1066465	43,00
	Ø 180 - 160 mm, nielakierowany	1006400	55,00
	Ø 200 - 180 mm, nielakierowany	1006399	63,00
	Ø 250 - 200 mm, nielakierowany	1006398	68,00



AKCESORIA	OPIS	NR. ART.	CENA (€)
Element redukcyjny z obejmą	Ø 250 - 200 mm	1018183	108,00



AKCESORIA	OPIS	NR. ART.	CENA (€)
Zestaw czopucha żeliwnego	Włócznie z obejmami, szeroki Ø 160 mm	1012505	220,00
	Włócznie z obejmami, szeroki Ø 180 mm	1012508	224,00
	Włócznie z obejmami, szeroki Ø 200 mm	1012509	227,00
	Włócznie z obejmami, szeroki Ø 250 mm	1018192	236,00



AKCESORIA	OPIS	NR. ART.	CENA (€)
Górna część czopucha żeliwnego	Ø 200 / 180 mm włócznie z otworem rewizyjnym	1083550	99,00
	Ø 200 / 200 mm włócznie z otworem rewizyjnym	1083562	100,00
	Ø 250 / 250 mm włócznie z otworem rewizyjnym	1083565	97,00
	Ø 250 / 180 mm włócznie z otworem rewizyjnym	1083566	100,00
	Ø 250 / 200 mm włócznie z otworem rewizyjnym	1083567	100,00



AKCESORIA	OPIS	NR. ART.	CENA (€)
Dolna część czopucha żeliwnego	Ø 160 - 200 mm włócznie z otworem rewizyjnym i obejmami dla części górnej	1018190	83,00
	Ø 250 mm włócznie z otworem rewizyjnym i obejmami dla części górnej	1018191	83,00



AKCESORIA	OPIS	NR. ART.	CENA (€)
Łącznik	Dla płaskiego króćca rury spalinowej w prawo, lewo i do tyłu	1013024	296,00
	Łącznik dla komory spalania włócznie z otworem rewizyjnym i obejmą wysokość* 57 mm, Ø 180 mm	1018184	246,00
	Łącznik dla komory spalania włócznie z otworem rewizyjnym i obejmą wysokość* 47 mm, Ø 200 mm	1018185	259,00
	Łącznik dla komory spalania włócznie z otworem rewizyjnym i obejmą wysokość* 72 mm, Ø 250 mm	1018186	276,00
	Łącznik dla komory spalania z ręczną przepustnicą spalin, włócznie z otworem rewizyjnym i obejmą wysokość* 57 mm, Ø 180 mm	1018187	292,00
	Łącznik dla komory spalania z ręczną przepustnicą spalin, włócznie z otworem rewizyjnym i obejmą wysokość* 47 mm, Ø 200 mm	1018188	324,00
	Łącznik dla komory spalania z ręczną przepustnicą spalin, włócznie z otworem rewizyjnym i obejmą wysokość* 72 mm, Ø 250	1018189	354,00

* Dolna krawędź kołnierza aż do środka króćca





AKCESORIA	OPIS	NR. ART.	CENA (€)
Czopuch	0°, Ø 160 mm	1005189	41,00
	0°, Ø 180 mm	1005190	42,00
	0°, Ø 200 mm	1005191	43,00
	0°, Ø 250 mm	1005192	45,00
	90°, Ø 160 mm	1005186	55,00
	90°, Ø 180 mm	1005187	60,00



AKCESORIA	OPIS	NR. ART.	CENA (€)
Klips uszczelniający z uszczelką	Ø 150 mm	1066355	28,00
	Ø 180 mm	1066356	28,00
	Ø 200 mm	1066357	30,00
	Ø 250 mm	1066358	32,00



AKCESORIA	OPIS	NR. ART.	CENA (€)
Oddzielna przepustnica spalin (każda z pokrętkiem białym)	Ø 150 mm z wałkiem giętkim 500 mm	1005221	186,00
	Ø 160 mm z wałkiem giętkim 500 mm	1016697	212,00
	Ø 180 mm z wałkiem giętkim 500 mm	1016698	220,00
	Ø 200 mm z wałkiem giętkim 500 mm	1016704	223,00
	Ø 250 mm z wałkiem giętkim 500 mm	1016705	268,00
	Ø 160 mm z wałkiem giętkim 750 mm	1016706	227,00
	Ø 180 mm z wałkiem giętkim 750 mm	1016707	232,00
	Ø 200 mm z wałkiem giętkim 750 mm	1016708	239,00
	Ø 250 mm z wałkiem giętkim 750 mm	1016709	284,00



AKCESORIA	OPIS	NR. ART.	CENA (€)
Akcesoria do odprowadzania spalin	Wałek giętki 500 mm, z pokrętkiem, okrągłym, kolor biały	1016410	136,00
	Wałek giętki 750 mm, z pokrętkiem, okrągłym, kolor biały	1016411	163,00
	Wałek giętki 500 mm, bez pokrętła	1008500	47,00
	Wałek giętki 750 mm, bez pokrętła	1013976	50,00
	Pokrętło pojedyncze, okrągłym, kolor biały	1016412	71,00
	Pokrętło pojedyncze, okrągłym, kolor czarny	1016413	71,00
	Pokrętło pojedyncze, okrągłym, avantgarde matowe	1016414	80,00
	Pokrętło pojedyncze, kwadratowe, kolor biały	1017217	71,00
	Pokrętło pojedyncze, kwadratowe, kolor czarny	1017218	71,00



AKCESORIA OGÓLNE



AKCESORIA	OPIS	NR. ART.	CENA (€)
Kolektor spalin	Kolektor spalin z zasuwą odcinającą do max. 650 x 1000 x 500 mm (W x S x G) (większy na zapytanie)	1003416	800,00



AKCESORIA	OPIS	NR. ART.	CENA (€)
Oddzielny króciec dopływu powietrza spalania (SVS)	Z zaciskiem 1 x Ø 150 mm	1018248	129,00
	Z zaciskiem, dla RLU 1 x Ø 150 mm	1021127	149,00
	Z zaciskiem dla S-THERMATIK NEO 1 x Ø 150 mm	1019707	129,00
	Włóżek z obejmą (w dół) RLU 1 x Ø 150 mm	1056497	69,00
	SA: na dół dla S-THERMATIK NEO 1 x Ø 150 mm	1056499	79,00



AKCESORIA	OPIS	NR. ART.	CENA (€)
Mimośrodowy króciec dopływu powietrza spalania (EVS)	Włóżek z zaciskiem (1x = Ø 125 mm) Nadaje się także do S-THERMATIK NEO	1019709	156,00
W przypadku zastosowania EVS paleniska wkład kominkowy musi stać wyżej o około 5-11 cm, niż podano na arkuszach danych technicznych.			



AKCESORIA	OPIS	NR. ART.	CENA (€)
Oddzielny króciec do podłączenia powietrza	Z prostokątnego na okrągły 1 x Ø 150 mm	1004831	73,00
	Z prostokątnego na okrągły dla RLU 1 x Ø 150 mm	1021129	95,00
	Z prostokątnego na okrągły 2 x Ø 150 mm	1004808	78,00
	Z prostokątnego na okrągły dla RLU 2 x Ø 150 mm	1021130	78,00



AKCESORIA	OPIS	NR. ART.	CENA (€)
Cegła kształtówka do palenisk bez rusztu	Mała - eboris 1300 ultra 220 / 160 mm	1008729	50,00
	Średnia - eboris 1300 ultra 220 / 190 mm	1008730	50,00
	Duża - eboris 1300 ultra 220 / 220 mm	1008731	50,00



AKCESORIA	OPIS	NR. ART.	CENA (€)
Środek do czyszczenia szyb kominkowych	500 ml butelka	1005022	28,00
	100 ml butelka	1005020	13,00

